

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el riel U-700 Galvanizado tiene una duración de 35.000 ciclos o 137.000 metros al utilizarlo con sistemas D-1000-02 y D700, según los requerimientos de la normas ANSI-BHMA A 156.14-2007 y UNE-EN 1527:2014 para los componentes de puertas deslizantes y plegables de dos o mas paneles.



Especificaciones Mecánicas:

Material riel: Acero ASTM A653M:2001 laminado en caliente decapado espesor 3.0 mm

Resistencia a la corrosión: Grado 4 UNE-EN 1670

Limite elástico	Resistencia a la tracción	Alargamiento
364 Mpa	482 Mpa	36%

Especificaciones Químicas % :

C	Mn	S	P	Si	Al
0,18	0,38-0	0,006	0,014	0,03	0,027

Especificaciones Técnicas:

Aplicaciones: Sistemas corredizos rígidos con una resistencia de hasta 1000 Kg. por puerta Compatible solo con sistemas : D-700 y D-1000-2 Ducasse Industrial S.A.

Fabricación: Fabricado en Chile por Ducasse Industrial S.A.



Certificado nº

PL-HD-23-V13_1218