

Certificado de Calidad

El Centro de Investigación e Ingeniería de Productos de Ducasse Industrial S.A. certifica que el riel U-100 Galvanizado tiene una duración de 100.000 ciclos al utilizarlo con sistemas D100 y DN80 sr-pl ,según los requerimientos de la normas ANSI-BHMA A 156.14-2007 y UNE-EN 1527:2014 para los componentes de puertas deslizantes y plegables de dos o mas paneles.



Especificaciones Mecánicas:

Material riel: Acero EN 10346:2015 –S280GD + Z espesor 1,4 mm

Resistencia a la corrosión: Grado 4 UNE-EN 1670

Limite elástico	Resistencia a la tracción	Alargamiento
323 Mpa	423-426 Mpa	32,0% - 32,5%

Especificaciones Químicas % :

C	Mn	S	P	Si
0,0014	0,037	0,009	0,0018	0,017

Especificaciones Técnicas:

Aplicaciones: Sistemas corredizos rígidos con una resistencia de hasta 100 Kg. por puerta Compatible solo con sistemas :D-100 y D-80 SR-PL Ducasse Industrial S.A.

Fabricación: Fabricado en Chile por Ducasse Industrial S.A.



Certificado nº

PL-HD-24-V01_0119